

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 1

Data compilării: 28/10/2019

Nr. reviziei: 2

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Nume produs: DETALING GEEK TAR AND GLUE REMOVER

Cod produs: 4001,4005

1.2. Utilizările relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizările recomandate împotriva

Utilizarea substanței / amestecului: PC35: Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți).

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nume firma: GEEK BORDEA INTERNATIONAL SRL

ARISTIDE DEMETRIADE NR.1/5

TIMISOARA

TIMIȘ

300088

ROMÂNIA

Tel.: +40 722 261 591

E-mail: suport@detailinggeek.ro

1.4. Numărul de telefon de urgență

Urgență tel: +40 722 261 591

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu CLP: STOT SE 3: H335; Cronică acvatică 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; -:

EUH066; STOT SE 3: H336

Cele mai importante efecte adverse: Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăparea pielii. Lichid și vapori inflamabili. Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii. Poate provoca iritații respiratorii. Poate provoca somnolență sau amețeli. Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

2.2. Elemente de etichetă

Elemente de etichetă:

Declarații de pericol: EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăparea pielii.

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H304: Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.

H335: Poate provoca iritații respiratorii.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411: Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Pictograme de pericol: GHS02: Flacăra

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 2

GHS07: Semn de exclamare

GHS08: Pericol pentru sănătate

GHS09: Mediu



Cuvinte de semnal: Pericol

Declarații de precauție: P210: Tineți departe de căldura, suprafețe fierbinti, scantei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fără fumat.

P241: Utilizați echipament electric/de ventilație/iluminat/.. rezistent la explozii.

P273: Evitați eliberarea în mediu.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție a ochilor/protecție a feței.

P301+310: DACĂ ESTE ÎNGHIȚIT: Sunați imediat la un CENTRU DE OTRĂVIRE / medic.

P303+361+353: IF ON SKIN (sau păr): Scoateți imediat toate hainele contaminate.

Clătește pielea cu apă/duș.

P304+340: DACĂ ESTE INHALAT: Îndepărtați persoana la aer curat și păstrați-vă confortabil pentru respirație.

2.3. Alte pericole

Alte pericole: În uz, se poate forma amestec inflamabil / exploziv vaporii-aer.

PBT: Acest produs nu este identificat ca substanță PBT/vPvB.

Secțiunea 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase:

HIDROCARBURI, C9, AROMATICE

EINECS	CAS	PBT / WEL	Clasificarea CLP	Procent
918-668-5	-	-	Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; Asp. Tox. 1: H304; Cronică acvatică 2: H411; -: EUH066	>90%

ACID BENZENESULFONIC, 4-C10-13-SEC-ALCHIL DERIVS., COMPS. CU 2- - numărul (numerele) de înregistrare REACH: 01-2119985163-33-XXXX

284-664-9	84961-74-0	-	Piele Irrit. 2: H315; Ochi Irrit. 2: H319; Cronică acvatică 3: H412	1-4%
-----------	------------	---	---	------

Secțiunea 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: Îndepărtați imediat toate hainele și încălțăminte contaminate, cu excepția cazului în care sunt lipite de piele. Spălați imediat cu multă apă și săpun.

Contact vizual: Scăldați ochiul cu apă curentă timp de 15 minute. Consultați un medic.

Ingestie: Spălați gura cu apă. Consultați un medic.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 3

Inhalare: Îndepărtați victimele din expunere, asigurând propria siguranță în timp ce faceți acest lucru. Consultați o medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contactul cu pielea: Pot exista iritații și roșeață la locul de contact.

Contact vizual: Pot exista iritații și roșeață. Ochii se pot uda abundant.

Ingestie: Pneumonia poate fi rezultatul dacă materialul vomitat care conține solvenți ajunge la plămâni.

Ingestia poate provoca iritații ale tractului gastro-intestinal. Greață, vărsături. Diaree.

Depresia sistemului nervos central.

Inhalare: Pot exista iritații ale gâtului cu o senzație de etanșeitate în piept. Expunerea poate provoca tuse sau respirație șuierătoare. Picături ale produsului aspirate în plămâni prin ingestia sau vărsăturile pot provoca o pneumonie chimică gravă.

Efecte întârziate / imediate: Expunerea prelungită și repetată la solvenți poate duce la uscăciunea și crăparea pielii.

4.3. Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a oricărui tratament special necesar

Tratament imediat / special: Echipamentul de îmbăiere pentru ochi ar trebui să fie disponibil în incintă.

Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Medii de stingere

Medii de stingere: Spumă rezistentă la alcool. Spray cu apă. Bioxid de carbon. Pulbere chimică uscată. Utilizați spray de apă pentru a răci recipientele.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau din amestec

Pericole de expunere: Inflamabil. În ardere emite vapori toxici. Formează un amestec exploziv aer-vapori.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Sfaturi pentru pompieri: Purtați aparate de respirație autonome. Purtați îmbrăcăminte de protecție pentru a preveni contactul cu pielea și ochii.

Secțiunea 6: Măsuri de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Consultați secțiunea 8 din SDS pentru detalii personale de protecție. În cazul în care în afara nu se apropie de vânt în jos. În cazul în care în afara ține trecătorii în sus și departe de punctul de pericol. Marcați zona contaminată cu semne și împiedicați accesul la personal neautorizat. Întoarceți recipientele care se scurg pe partea de scurgere pentru a preveni evacuarea lichidului. Eliminați toate sursele de aprindere.

6.2. Precauții de mediu

Precauții de mediu: Nu vă deversați în canale de scurgere sau râuri. Previne scurgerea folosind o zona de retenție.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Proceduri de curățare: Absorbiți în pământ uscat sau nisip. Se transferă într-un recipient de salvare coagulabil, etichetat, pentru eliminare printr-o metodă adecvată. Nu utilizați echipamente în procedura de curățare care pot produce scânteii.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 4

6.4. Trimiterea la alte secțiuni

Trimitere la alte secțiuni: A se vedea secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în condiții de siguranță. A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul individual de protecție. A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

Secțiunea 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Cerințe de manipulare: Evitați contactul direct cu substanța. Asigurați-vă că există o ventilație suficientă a zonei. Nu manipulați într-un spațiu închis. Evitați formarea sau răspândirea ceții în aer. Fumatul este interzis. Utilizați instrumente care nu declanșează scânteie.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare: A se păstra într-o zonă răcoroasă, bine ventilată . Păstrați recipientul bine închis. A se păstra departe de surse de aprindere. Împiedicați acumularea de sarcină electrostatică în zona imediată. Asigurați-vă că iluminatul și echipamentele electrice nu sunt o sursă de aprindere. Podeaua camera de depozitare trebuie să fie impermeabilă pentru a preveni evacuarea lichidelor.

Ambalaj adecvat: Se recomandă depozitarea în ambalajul original

7.3. Utilizarea finală specifică

Utilizarea finală specifică PC35: Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți).

Secțiunea 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametrii de control

Ingrediente periculoase:

HIDROCARBURI, C9,AROMATICE

Limitele de expunere la locul de muncă:

Praf respirabil

Stat	8 ore TWA	15 min. STEL	8 ore TWA	15 min. STEL
ROMANIA	100mg/m3	-	-	-

Valori DNEL/PNEC

Nu exista date
Disponibile

8.2. Controlul expunerii

Măsuri de precauție: Asigurați-vă că există o ventilație suficientă a zonei. Asigurați-vă că iluminatul și electrice echipamentele nu sunt o sursă de aprindere.

Protecția respiratorie: Aparatele de respirație autonome trebuie să fie disponibile în caz de urgență.

Protecția
mâinilor:

Purtați mănuși nitril de grosime minimă 0,5 mm. Mănușile trebuie înlocuite în mod regulat sau dacă se observă vreo schimbare de aspect. Asigurați-vă că mănușile sunt fabricate/testate în în conformitate cu BS EN 374. Timpii de penetrare efectuați în conformitate cu EN 374 partea III

nu sunt întotdeauna practice, prin urmare se recomandă timpul maxim de purtare de 50% din timpul de penetrare.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 5

Protecția ochilor: Ochelari de protecție. Asigurați-vă că baia de ochi este la îndemână.

Protecția pielii: Îmbrăcăminte de protecție.

Mediu: Evitați eliberarea în mediu.

Secțiunea 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare: Lichid

Miros: Aromatice

Vâscozitate: Non-vâscoasă

Punct de aprindere °C: >35

9.2. Alte informații

Alte informații: Nu există date disponibile.

Secțiunea 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate: Stabilă în condiții de transport sau depozitare recomandate.

10.2. Stabilitatea chimică

Stabilitate chimică: Stabilă în condiții normale. Stabil la temperatura camerei.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Reacții periculoase: Reacțiile periculoase nu vor apărea în condiții normale de transport sau depozitare.

Descompunerea poate apărea la expunerea la condițiile sau materialele enumerate mai jos.

10.4. Condiții de evitare

Condiții de evitat: Căldură. Suprafețe fierbinți. Surse de aprindere. Flăcări.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat: Agenți oxidanți puternici. Acizi puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Haz. decomp. produse: În ardere emite vapori toxici.

Secțiunea 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Valori de toxicitate:

Rută	Specie	Testa	Valoare	Unități
ORAL	RAT	LD50	3492	mg/kg
DERMICĂ	RBT	LD50	3160	mg/kg

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 6

VAPORI	RAT	1H LC50	6193	mg/l
--------	-----	---------	------	------

Pericole relevante pentru produs:

Pericol	Rută	Temei
Stot-expunere unică	INH	Periculoase: calculate
Pericol de aspirație	-	Periculoase: calculate

Simptome / căi de expunere

Contactul cu pielea: Pot exista iritații și roșeață la locul de contact.

Contactul vizual: Pot exista iritații și roșeață. Ochii se pot uda abundant.

Ingestie: Pneumonia poate fi rezultatul dacă materialul vomitat care conține solvenți ajunge la plămâni.

Ingestia poate provoca iritații ale tractului gastro-intestinal. Greață, vărsături. Diaree.

Depresia sistemului nervos central.

Inhalare: Pot exista iritații ale gâtului cu o senzație de etanșitate în piept. Expunerea poate provoca tuse sau respirație șuierătoare. Picături ale produsului aspirate în plămâni prin ingestia sau vărsăturile pot provoca o pneumonie chimică gravă.

Efecte întârziate / imediate: Expunerea prelungită și repetată la solvenți poate duce la uscăciunea și crăparea pielii.

Secțiunea 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Valori de ecotoxicitate: Nu există date disponibile.

12.2. Persistența și degradabilitatea

Persistența și degradabilitatea: Ușor biodegradabile. Degradare (78%) 28zile.

12.3. Potențialul bioacumulativ

Potențial bioacumulativ: Substanța este un UVCB. Testele standard pentru acest punct final nu sunt adecvate.

12.4. Mobilitatea în sol

Mobilitate: Substanța este un UVCB. Testele standard pentru acest punct final nu sunt adecvate.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Identificarea PBT: Acest produs nu este identificat ca substanță PBT/vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse: Toxice pentru organismele acvatice.

Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Operațiuni de eliminare: Transfer într-un container adecvat și aranjați pentru colectare de către o companie specializată de eliminare.

Eliminarea ambalajelor: Aranjați colectarea de către compania specializată de eliminare.

NB: Se atrage atenția utilizatorului asupra posibilei existențe regionale sau naționale reglementări privind eliminarea.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 7

Secțiunea 14: Informații privind transportul

14.1. Numărul ONU

Numărul ONU: ONU1268

14.2. Denumirea de expediere corespunzătoare a ONU

Denumirea transportului: DISTILATE DE PETROL, N.O.S.
(HIDROCARBURI, C9, AROMATICE)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa de transport: 3

14.4. Grupul de ambalare

Grupa de ambalare: III

14.5. Pericole pentru mediu

Periculos pentru mediu: Da, poluant marin: Da

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Precauții speciale: Fără precauții speciale.

Codul tunelului: D/E

Categoria de transport: 3

Secțiunea 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Regulamente specifice: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind legislația UE REACH. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 CLP.

Note orientative: Limitele de expunere workplace EH40 Acest amestec poate fi clasificat ca detergent datorită utilizării preconizate și ne așteptăm să respecte criteriile de biodegradabilitate stabilite în Regulamentul (CE) nr.648/2004 privind detergenții, pe baza detaliilor privind substanțele chimice individuale.

15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice: furnizorul nu a efectuat o evaluare a siguranței chimice pentru substanță sau amestec.

Secțiunea 16: Alte informații

Alte informații

Alte informații: Această fișă tehnică de securitate este întocmită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830 al Comisiei.

Fraze utilizate la punctele s.2 și s.3: EUH066: Expunerea repetată poate provoca uscăciunea sau crăparea pielii.

H226: Lichid și vapori inflamabili.

H304: Poate fi fatal dacă este înghițit și intră în căile respiratorii.

H315: Provoacă iritații ale pielii.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE

TAR AND GLUE REMOVER

Pagina: 8

H319: Provoacă iritații oculare grave.

H335: Poate provoca iritații respiratorii.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeli.

H411: Toxic pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

H412: Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Declinarea responsabilității juridice: Informațiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu pretind a fi all inclusive și vor fi utilizate numai ca ghid. Această companie nu va fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din manipularea sau din contactul cu produsul de mai sus.