

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina: 1

Data compilării: 23/04/2021

Nr. reviziei: 1

Secțiunea 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Identificatorul produsului

Nume produs: ULTRA PAINT SEALANT

Cod produs: DG120005, DG12001, DG12005

1.2. Utilizările relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizările recomandate împotriva

Utilizarea substanței / amestecului: PC35: Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți).

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Numele companiei: GEEK BORDEA INTERNATIONAL SRL

STR. ARISTIDE DEMETRIADE 1/5

TIMISOARA

TIMIS

300088

ROMANIA

Tel: +04 0722261591

E-mail: suport@detailinggeek.ro

1.4. Numărul de telefon de urgență

Urgență tel: +04 0722261591

Secțiunea 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu CLP: Acest produs nu are nici o clasificare în conformitate cu CLP.

2.2. Elemente de etichetă

Elemente de etichetă: Acest produs nu are elemente de etichetă.

2.3. Alte pericole

PBT: Acest produs nu este identificat ca substanță PBT/vPvB.

Secțiunea 3: Compoziție/informații privind ingredientele

3.2. Amestecuri

Ingrediente periculoase:

ALCOOL IZOPROPILIC - număr (numere) de înregistrare REACH: 01-2119457558-25-XXXX

EINECS	CAS	PBT / WEL	Clasificarea CLP	Procent
--------	-----	-----------	------------------	---------

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina:2

-	67-63-0	-	STOT SE 3: H336; Irrit. ochi 2: H319; Flam. Liq. 2: H225	1-10%
---	---------	---	---	-------

Secțiunea 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Contactul cu pielea: Spălați imediat cu multă apă și săpun.

Contactul vizual: Scăldați ochiul cu apă curentă timp de 15 minute.

Ingestie: Spălați gura cu apă.

Inhalare: Consultați un medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contactul cu pielea: Pot exista iritații ușoare la locul de contact.

Contactul vizual: Pot exista iritații și roșeață.

Ingestie: Pot exista iritații ale gâtului.

Inhalare: Nu există simptome.

Efecte întârziate / imediate: Nu există date disponibile.

4.3. Indicarea oricărei asistențe medicale imediate și a oricărui tratament special necesar

Tratament imediat / special: Nu se aplică.

Secțiunea 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Medii de stingere

Medii de stingere: Trebuie utilizate medii de stingere adecvate pentru incendiul din jur. Utilizați spray de apă pentru a răci recipientele.

5.2. Pericole speciale care decurg din substanță sau din amestec

Pericole de expunere: În ardere emite vapori toxici.

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Sfaturi pentru pompieri: Purtați aparate de respirație autonome. Purtați îmbrăcăminte de protecție pentru a preveni contactul cu pielea și ochii.

Secțiunea 6: Măsuri de eliberare accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

Precauții personale: Consultați secțiunea 8 din SDS pentru detalii personale de protecție. Întoarceți recipientele care se scurg pe partea de scurgere pentru a preveni evacuarea lichidului.

6.2. Precauții de mediu

Precauții de mediu: Nu vă deversați în canale de scurgere sau râuri. Conțin scurgerea folosind bunding.

6.3. Metode și materiale pentru izolare și curățare

Proceduri de curățare: Absorbiți în pământ uscat sau nisip. Se transferă într-un recipient de salvare coagulabil, etichetat, pentru eliminare printr-o metodă adecvată.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina: 3

6.4. Trimiterea la alte secțiuni

Trimitere la alte secțiuni: A se vedea secțiunea 7 pentru informații privind manipularea în condiții de siguranță. A se vedea secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul individual de protecție. A se vedea secțiunea 13 pentru informații privind eliminarea.

Secțiunea 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță

Cerințe de manipulare: Nu se aplică.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilități

Condiții de depozitare: A se păstra într-o zonă răcoroasă, bine ventilată . Păstrați recipientul bine închis.

Ambalaj adecvat: Se recomandă depozitarea în ambalajul original

7.3. Utilizarea (utilizările) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) finală (finale) specifice: PC35: Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți).

Secțiunea 8: Controlul expunerii/protecția personală

8.1. Parametrii de control

Periculoase Ingrediente:

ALCOOL IZOPROPILIC

Limitele de expunere la locul de muncă:

Praf respirabil

Stat	8 ore TWA	15 min. STEL	8 ore TWA	15 min. STEL
ROMANIA	999 mg/m3	1250 mg/m3	-	-

Valori DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nu există date disponibile.

8.2. Controlul expunerii

Măsuri de inginerie: Nu se aplică.

Protecție respiratorie: Nu este necesară protecția respiratorie.

Protecția mâinilor: Mănuși de protecție.

Protecția ochilor: Ochelari de protecție. Asigurați-vă că baia de ochi este la îndemână.

Protecția pielii: Îmbrăcăminte de protecție.

Mediu: Trebuie făcută o evaluare de mediu pentru a asigura conformitatea cu legislația locală de mediu.

Secțiunea 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare: Lichid

Vâscozitate: Non-vâscoasă

Punct de aprindere °C: >100

Densitate relativă: 1.00-1.03

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina: 4

9.2. Alte informații

Alte informații: Nu există date disponibile.

Secțiunea 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate: Stabilă în condiții de transport sau depozitare recomandate.

10.2. Stabilitatea chimică

Stabilitate chimică: Stabilă în condiții normale.

10.3. Posibilitatea reacțiilor periculoase

Reacții periculoase: Reacțiile periculoase nu vor apărea în condiții normale de transport sau depozitare.

Descompunerea poate apărea la expunerea la condițiile sau materialele enumerate mai jos.

10.4. Condiții de evitare

Condiții de evitat: Căldură.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat: Agenți oxidanți puternici. Acizi puternici.

10.6. Produse de descompunere periculoase

Haz. decomp. produse: În ardere emite vapori toxici.

Secțiunea 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Periculoase Ingrediente:

ALCOOL IZOPROPILIC

IVN	RAT	LD50	1088	mg/kg
ORL	MUS	LD50	3600	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5045	mg/kg
SCU	MUS	LDLO	6	gm/kg

Valori de toxicitate: Nu există date disponibile.

Simptome / căi de expunere

Contactul cu pielea: Pot exista iritații ușoare la locul de contact.

Contactul vizual: Pot exista iritații și roșeață.

Ingestie: Pot exista iritații ale gâtului.

Inhalare: Nu există simptome.

Efecte întârziate / imediate: Nu există date disponibile.

Alte informații: Nu se aplică.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina: 5

Secțiunea 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitatea

Valori de ecotoxicitate: Nu există date disponibile.

12.2. Persistența și degradabilitatea

Persistență și degradabilitate: Biodegradabil.

12.3. Potențialul bioacumulativ

Potențial bioacumulativ : Fără potențial de bioacumulare.

12.4. Mobilitatea în sol

Mobilitate: Ușor absorbit în sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Identificarea PBT: Acest produs nu este identificat ca substanță PBT/vPvB.

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse: Ecotoxicitate neglijabilă.

Secțiunea 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Operațiuni de eliminare: Transfer într-un container adecvat și aranjare pentru colectare de către o
companie specializată de eliminare.

Eliminarea ambalajelor: Aranjați colectarea de către o companie specializată de eliminare.

NB: Se atrage atenția utilizatorului asupra posibilei existențe a reglementărilor regionale sau naționale
privind eliminarea.

Secțiunea 14: Informații privind transportul

Clasa de transport: Acest produs nu necesită o clasificare pentru transport.

Secțiunea 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații privind siguranța, sănătatea și mediul specifice substanței sau amestecului

Regulamente specifice: Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind legislația UE REACH. REGULAMENTUL (CE) nr. 1272/2008
CLP. Note orientative: Limitele de expunere Wokplace EH40

15.2. Evaluarea securității chimice

Evaluarea securității chimice: furnizorul nu a efectuat o evaluare a siguranței chimice pentru substanță sau amestec.

Secțiunea 16: Alte informații

Alte informații

Alte informații: Această fișă tehnică de securitate este întocmită în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/830
al Comisiei.

[cont...]

FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE
ULTRA PAINT SEALANT

Pagina: 6

Fraze utilizate în s.2 și s.3: H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.

H319: Provoacă iritații oculare grave.

H336: Poate provoca somnolență sau amețeli.

Declinarea responsabilității juridice: Informațiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu pretind a fi all inclusive și vor fi utilizate numai ca ghid. Această companie nu va fi trasă la răspundere pentru daunele rezultate din manipularea sau din contactul cu produsul de mai sus.